

# MY24 OUTLANDER PRO XU HD5 T



Tundra Green

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering a tre modalità (DPS)
- Limitatore di velocità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-4Lok†
- Pneumatici XPS Trail King da 26" (66 cm), 6 tele, con cerchi da 12" (30,5 cm) in alluminio pressofuso
- Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti Premium con portacellulare e caricatore USB
- Verricello da 1.588 kg
- Fari e luci posteriori a LED con LED decorativi
- Sfera per traino e nuovi lampeggiatori

## DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	370,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Passo	134,5 cm
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

## CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Caricatore USB per telefono
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello 1.588 kg
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con connettore per rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa

## GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
----------------------	---------------------------------

MOTORE	HD5
Tipo di motore	30 kW (40 hp) / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L/H/N/R/P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok†
Assistenza alla guida	Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Fino a 60 km/h

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King, 6 tele, 26 x 8/10 x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Cerchi	Alluminio pressofuso da 12"

FRENI	
Anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriore	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

**can-am**



RICHIEDI UN PREVENTIVO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.