

MY24 OUTLANDER X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore bicilindrico a V con snorkeling Rotax®, con aspirazione e uscita CVT riposizionate
- Radiatore riposizionato
- Trasmissione a variazione continua (CVT) con marcia bassa aggiuntiva
- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Ammortizzatori a gas anteriori e posteriori
- Cerchi in alluminio pressofuso da 35,6 cm
- Pneumatici ITP Cryptid† da 76,6 cm
- Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza
- Verricello da 1.588 kg
- Poggiapiedi antifango
- Interasse di 149,9 cm
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X

MOTORE

Tipo di motore	91 hp, Rotax® 976 cc V-twin, con snorkel, raffreddato a liquido con radiatore riposizionato
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD / blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistenza alla guida	Modalità ECO / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Oltre i 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori Showa a gas
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI)
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori Showa a gas

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Cryptid 30 x 9 / 9 x 14" (76,6 x 22,9 / 22,9 x 35,6 cm)
Cerchi	14" (35,6 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriore	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	459 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza passo	246 x 127 x 131 cm
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	93,3 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	21,4 l
Capacità di traino	750 kg
Capacità del serbatoio	20,5 l

CARATTERISTICHE

Indicatore	Ampio display digitale da 7,6"
Strumentazione	Presse CC, connettore 15 A
Accensione	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™)
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati Poggiapiedi per la guida nel fango Parafanghi

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

can-am



RICHIEDI UN PREVENTIVO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.