## **MY23 OUTLANDER 450/570 T**



Viper Red

		1	
MOTORI	450	570	
Tipo	Rotax 427 cc monocilindrico da 38 CV, raffreddato a	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido	
	liquido		
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)		
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie		
Trazione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok		
Servosterzo	N/D		
Categoria di velocità	Fino a 60 km/h		
SOSPENSIONI			
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm		
Ammortizzatori anteriori	Olio		
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm		
Ammortizzatori posteriori	Olio		
PNEUMATICI/CERCHI			
Pneumatici anteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)		
Pneumatici posteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)		
Cerchi	12" (30,5 cm), acciaio		
FRENI			
Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze		
	idrauliche a doppio pistone		
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone		

DIMENSIONI/CAPACITÀ	450	570
Peso a secco stimato*	318 kg	327 kg
LunghezzaxLarghezzaxAltezza	211x116,8x124 cm	
passo	129,5 cm	
Altezza da terra	26,7 cm	
Altezza sella	85,8 cm	
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg	
Capacità di carico	10,9 l	
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)	
Capacità del serbatoio	20,5 l	
CARATTERISTICHE		
Indicatore	Display digitale da 4,5"	
Strumentazione	Presa CC, connettore 15 A	
Accensione	Chiave meccanica	
Illuminazione	Fari da 70 W	
Verricello	N/D	
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico	
Sella	Standard	
Manubrio	Standard	
Protezione	N/D	
GARANZIA		

Garanzia limitata BRP 2 anni

Garanzia di fabbrica



