MY23 OUTLANDER DPS 450/570 T



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- · Sistema di frenatura autobloccante (ABS) strati
- Cerchi in alluminio pressofuso da 30,5 cm
- Paraurti anteriore ad alta resistenza

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*

Garanzia di fabbrica

Granite	Grav

MOTORI	450	570	
Тіро	Rotax 427 cc monocilindrico da 38 CV, raffreddato a liquido	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido	
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)		
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie		
Trazione	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)		
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità		
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h		
SOSPENSIONI			
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm		
Ammortizzatori anteriori	Olio		
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di (TTI) Corsa di 22,4 cm	torsione trasversale	
Ammortizzatori posteriori	Olio		
PNEUMATICI/CERCHI			
Pneumatici anteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)		
Pneumatici posteriori	Carlisle† Trail Wolf da 2 (63,5x25,4x30,5 cm)	Carlisle† Trail Wolf da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)	
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio	pressofuso	
FRENI			
Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone		
Freni posteriori	Disco freno singolo da	Disco freno singolo da 214 mm con pinza	

idraulica a doppio pistone

1 030 a 30000 31111ato	010 kg	027 Kg
LunghezzaxLarghezzaxAltezza	211x116,8x124 cm	
passo	129,5 cm	
Altezza da terra	26,7 cm	
Altezza sella	85,8 cm	
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/	
	Posteriore: 109 kg	
Capacità di carico	10,9	
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e	
	335 kg (rimorchio senza	a freni)
Capacità del serbatoio	20,5	
CARATTERISTICHE		
Indicatore	Display digitale da 4,5"	
Strumentazione	Presa CC, connettore 15 A	
Accensione	Chiave meccanica	
Illuminazione	Fari da 70 W	
Verricello	N/D	
Caratteristiche della	Gancio di traino con tappo rimorchio,	
categoria T	indicatori di direzione, luci di posizione,	
	specchietti, avvisatore	acustico
Sella	Standard	
Manubrio	Standard	
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza	
GARANZIA		

Garanzia limitata BRP 2 anni

450

318 kg

570

327 kg



