MY23 OUTLANDER MAX XT 570 T



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- · Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
- Sistema di frenata antibloccaggio (Anti-Lock Braking System -ABS)
- Cerchi in alluminio pressofuso da 30,5 cm
- Verricello da 1.588 kg
- Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza
- Plastiche verniciate per un aspetto premium
- Deflettori antivento per manubrio

MOTORE

Tipo	V-twin Rotax 48 CV, raffreddato a liquido
Sistema di alimentazione del carburante	Controllo intelligente dell'acceleratore (Intelligent Throttle Control -iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	Trasmissione variabile continua (CVT), marce Stazionamento/Retromarcia/Folle/Alta/Bassa, freno motore di serie
Trazione	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione tramite l'attivazione dei freni (BTC)
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Corsa di 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) Corsa di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x8x12 pollici (63,5x20,3x30,5 cm)
Pneumatici posteriori	Carlisle† Trail Wolf da 25x10x12 pollici (63,5x25,4x30,5 cm)
Cerchi	12" (30,5 cm), alluminio pressofuso

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	347 kg
LunghezzaxLarghezzaxAltezza	231x116,8x133 cm
passo	149,9 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg/ Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	10,9
Capacità di traino	750 kg (rimorchio con freni) e 335 kg (rimorchio senza freni)
Capacità del serbatoio	20,5

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Presa CC, connettore 15 A
Accensione	Chiave meccanica
Illuminazione	Fari da 70 W
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avvisatore acustico
Sella	Sistema portapacchi convertibile (CRS)
Manubrio	Di serie con deflettori antivento
Protezione	Paraurti anteriore e posteriore ad alta resistenza

GARANZIA

G) (I) (I VE) (
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni



