

# MY23 MAVERICK TRAIL 700 T



Catalyst Gray

## MOTORI

Tipo di motore	52 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc monocilindrico, raffreddato a liquido, con convertitore catalitico
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con freno motore e protezione elettronica della cinghia L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok†
Assistenza alla guida	Electronic Hill Descent Control Modalità SPORT/ECO™
Servosterzo	N/D
Categoria di velocità	Fino a 60 km/h

## SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice/Corsa di 25,4 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo
Sospensione posteriore	TTA con barra stabilizzatrice/Corsa di 26,7 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo

## PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	Carlisle ACT 66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm
Cerchi	In acciaio da 12 pollici (30,5 cm)

## FRENI

Freni anteriori & posteriori	Freni a doppio disco da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistoncino
------------------------------	---

## DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato	569,7 kg
Telaio/Roll-bar	Roll-bar profilato omologato ROPS
Lung. x Larg. x Alt. passo	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Altezza da terra	230,1 cm
Capacità del vano di carico	25,4 cm
Capacità di traino	136 kg
Capacità di carico	680 kg
Capacità del serbatoio	Totale: 20,2 l
	38 l

## CARATTERISTICHE

Indicatore	Ampio display digitale da 7,6" con tastierino
Strumentazione	Presa CC (10 A)
Accensione	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™) con pulsante Start/Stop
Alternatore	650 W
Illuminazione	Potenza luce anteriore 110 W Luci posteriori a LED con effetto halo glow
Verricello	N/D
Sterzo	Inclinazione dello sterzo regolabile
Protezione	Paraurti anteriore in acciaio integrato Piastra salvatelaio integrale Parafanghi e paraschizzi
Tipo di gancio di traino	Attacco gancio di traino da 5 cm con gancio posteriore e sfera
Caratteristiche della categoria T	Clacson, lampeggiatori e luci di posizione, specchietti laterali, portatarga, gancio su paraurti anteriore in metallo, rilevatore sedile conducente, sensore livello basso liquido freni, attacco a 7 pin per rimorchio (12 V)

## GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

# can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrive GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e piantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

