

MY23 TRAXTER XT HD10



Hyper Silver

MOTORE

Tipo	V-twin Rotax® 976 cc da 82 CV, 93,5 Nm, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Trasmissione PRO-TORQ con sistema a risposta rapida (QRS) con ventilazione ad alta portata e protezione elettronica della cinghia di trasmissione Marce Super-bassa/Alta/Folle/Retromarcia/Stazionamento
Trazione	Modalità manto erboso selezionabile/2WD/4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok†
Assistenza alla guida	Electronic Hill Descent Control Modalità ECO™/ECO™ Off/Lavoro
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS)

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato/Corsa di 27,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo
Sospensione posteriore	TTA arcuata con barra stabilizzatrice esterna/Corsa di 27,9 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori a gas a doppio tubo

PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm
Cerchi	In alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 220 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Coppia dischi freno da 220 mm con pinze idrauliche a pistone singolo
	Meccanismo di stazionamento

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dispositivo di blocco dei freni
- Sedili a panca con sostegno VERSA-PRO con pelle del sedile XT rinforzata e sedile del pilota regolabile
- Verricello da 2.041 kg
- Paraurti anteriore XT
- Tettuccio rigido completo
- Piastra paramotore completa in HMWPE
- Clacson e specchietti laterali

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Roll-bar	Roll-bar profilato. Omologato ROPS
Peso a secco stimato*	736 kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza	319,4 x 162,5 x 203,2 cm
passo	211,5 cm
Altezza da terra	33 cm
Dimensioni del vano di carico	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacità vano di carico	454 kg
Pianale di carico a inclinazione servoassistita	N/D
Capacità di carico sponda laterale	113,4 kg
Capacità di carico	Totale: 61,3 l
Capacità di traino	1.136 kg
Capacità di carico utile	680 kg
Capacità del serbatoio	40 l
Posti a sedere	3

CARATTERISTICHE

Indicatore	Ampio Display digitale da 4,5"
Batteria	12 V (30 Ah)
Alternatore	650 W
Strumentazione	Presse CC (10 A) Porta USB (10 A) x 2
Illuminazione	Potenza luce anteriore 140 W Luci posteriori a LED
Verricello	Verricello da 2.041 kg con passacavo a rulli
Sella	Sedili a panca con sostegno VERSA-PRO con sedile passeggero ribaltabile, sedile pilota regolabile, ganci inferiori, pelle del sedile XT rinforzata
Sterzo	Inclinazione dello sterzo regolabile
Protezione	Paraurti anteriore XT Piastra salvatelaio integrale in HMWPE Tettuccio rigido completo
Tipo di gancio di traino	Attacco per gancio di traino da 5 cm

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrives GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e piantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

A BRP BRAND

