

MY25 OUTLANDER 6X6 XU+ 1000 T



Boreal Green

MOTORE	1000
Tipo di motore	80 hp, Rotax 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 4WD / 6WD / Blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (IEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Escursione 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppi bracci longitudinali di torsione (TT12) con barra stabilizzatrice a sgancio rapido Escursione 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio
PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14"
Cerchi	Da 14" in alluminio pressofuso
FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (IEB) e modalità di guida
- Limitatore di velocità
- 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-4Lok
- Trasmissione variabile continua (CVT) con ridottissima L
- Pneumatici ITP Terracross da 26" con cerchi da 14" in alluminio
- Fari a LED
- Paraurti anteriore rinforzato
- Manopole e acceleratore riscaldati
- Pianale posteriore con estensioni
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza
- Sfera per traino
- Parti in plastica verniciate
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato*	576 kg
Lung. x Larg. x Alt.	297 x 122 x 149,4 cm
Passo	208 cm
Altezza da terra	27,9 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg / Posteriore: 318 kg
Capacità di carico	Vano di carico Dual Level con sponde laterali e sponda posteriore Posteriore: 70 L
Capacità di traino	Rimorchio da 907 kg con freni Rimorchio da 674 kg senza freni
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE

Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Rivestimento sella rinforzato
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
----------------------	---------------------------------

can-am



RICHIEDI UN PREVENTIVO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.