

# MY25 MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS



 Fiery Red & Hyper Silver

| MOTORE                           | Turbo RR   |
|----------------------------------|--|
| Tipo di motore                   | Motore 200 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc sovralimentato, tre cilindri, raffreddato a liquido con intercooler integrato e filtro aria ad alte prestazioni |
| Sistema di erogazione carburante | Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)  |
| Trasmissione                     | Primaria pDrive e CVT Quick Response System X (QRS-X) con elevato flusso d'aria, L / H / N / R / P   |
| Trazione                         | Differenziale anteriore bloccabile con tecnologia esclusiva Smart-Lok, vero 2WD/4WD con blocco del differenziale anteriore / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL                         |
| Servosterzo                      | Dynamic Power Steering (DPS™) a tre modalità a coppia elevata  |

| SOSPENSIONI               |  |
|---------------------------|--|
| Sospensione anteriore     | Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 55,9 cm / Bracci di ispirazione autocarri Trophy  |
| Ammortizzatori anteriori  | FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback con bypass e tecnologia Smart-Shox** con valvola DDA (Dynamic Damping Adjustment)   |
| Sospensione posteriore    | Torsional Trailing X (TTX) a 4 bracci con barra stabilizzatrice / Escursione sospensione 55,9 cm   |
| Ammortizzatori posteriori | FOX† 3.0 PODIUM† con bypass e tecnologia Smart-Shox** con valvola DDA (Dynamic Damping Adjustment)<br>**Smart-Shox è stato sviluppato in collaborazione con Tractive Industries, leader di mercato nel settore delle sospensioni |

| PNEUMATICI/CERCHI                 |  |
|-----------------------------------|--|
| Pneumatici anteriori e posteriori | XPS Trac Force 32 x 10 x 15"                   |
| Cerchi                            | Cerchi beadlock da 15" in alluminio pressofuso |

| FRENI      |  |
|------------|--|
| Anteriori  | Dischi freno doppi da 262 mm con pinze idrauliche a doppio pistone |
| Posteriori | Dischi freno doppi da 248 mm con pinze idrauliche a doppio pistone |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Differenziale anteriore Smart-Lok™\*\*
- Tecnologia Smart-Shox\*\* con valvola DDA
- Ammortizzatori FOX† 3.0 PODIUM† con bypass
- Sistema di monitoraggio cinghia
- Generatore da 850 W
- Display digitale da 7,6" con tastierino
- Sedili/grafica pacchetto X
- Cinture di sicurezza a 4 punti con imbottiture per le spalle
- LED decorativi Can-Am
- Cerchi beadlock da 15" in alluminio pressofuso
- Pneumatici XPS Trac Force da 32"
- Tettuccio rigido completo
- Piastra salvatelaio completa in HMWPE
- Avvisatore acustico
- Cicalino
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con pulsante Start/Stop

## DIMENSIONI/CAPACITÀ

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Roll-bar                    | Acciaio 980 bifasico            |
| Peso a secco stimato*       | 880,9 kg                        |
| Lung. x Larg. x Alt.        | 419,1 x 184,7 x 174 cm          |
| Passo                       | 342,9 cm                        |
| Altezza da terra            | 40,6 cm                         |
| Capacità del vano di carico | 68 kg con aggancio rapido LinQ™ |
| Capacità di carico          | Totale: 11,4 L                  |
| Capacità del serbatoio      | 40 L                            |

## CARATTERISTICHE

|                |  |
|----------------|--|
| Indicatore     | Display digitale panoramico da 7,6" con tastierino   |
| Alternatore    | 850 W  |
| Strumentazione | Uscita CC (10 A)   |
| Illuminazione  | Fari a LED<br>LED decorativi<br>Luci posteriori a LED  |
| Verricello     | N/D  |
| Protezione     | Paraurti anteriore integrato<br>Quarti di porta<br>Tettuccio rigido completo<br>Cinture di sicurezza a 4 punti con imbottiture per le spalle<br>Piastra salvatelaio completa in HMWPE<br>Gancio di traino posteriore |

## GARANZIA

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Garanzia di fabbrica | Garanzia limitata BRP di 2 anni |
|----------------------|---------------------------------|

**can-am**

A BRP BRAND



RICHIEDI UN PREVENTIVO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™ ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrive GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e piantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.