

# MY25 MAVERICK R X RS 999T DCT



Triple Black

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Braccio longitudinale da 19,6 cm a 4 snodi con articolazione alta in alluminio HD
- Differenziale anteriore Smart-Lok™\*\*
- FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback con bypass e doppia regolazione di compressione e rimbalzo
- Display touchscreen da 10,25"
- Pneumatici XPS Trac Force da 32"
- Cerchi beadlock da 16" fluoformati
- Telecamera anteriore e posteriore
- Volante telescopico con comandi per infotainment
- Tettuccio rigido completo
- Piastra salvatelaio completa in plastica
- Cinture di sicurezza a 4 punti con imbottiture per le spalle
- Fari a LED premium ad alte prestazioni
- LED decorativi Can-Am
- Portaoggetti centrale con portacellulare sul cruscotto
- Sedili/grafica pacchetto X
- Generatore da 1.700 W
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con pulsante Start/Stop

## MOTORE

### 999T DCT

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Tipo di motore                   | Motore Rotax 999T DCT, 240 hp, 999 cc a tre cilindri sovralimentato, raffreddato a liquido con intercooler integrato e filtro aria ad alte prestazioni   |
| Sistema di erogazione carburante | Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)  |
| Trasmissione                     | Rotax DCT, 7 rapporti con gamma alta e bassa   |
| Trazione                         | Differenziale anteriore bloccabile con tecnologia esclusiva Smart-Lok, vero 2WD/4WD con blocco del differenziale anteriore / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Servosterzo                      | DPS Gen 2 a tre modalità con coppia elevata  |

## SOSPENSIONI

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Sospensione anteriore     | Articolazione alta per impieghi gravosi, in alluminio fucinato<br>Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice /<br>Escursione sospensione 63,5 cm |
| Ammortizzatori anteriori  | FOX HPG piggyback 2.5 con bypass (compressione, rimbalzo, molla dual rate H/L)  |
| Sospensione posteriore    | Braccio longitudinale a 4 snodi con articolazione alta per impieghi gravosi, in alluminio fucinato /<br>Escursione sospensione 64,8 cm              |
| Ammortizzatori posteriori | FOX HPG 3.0 con bypass (compressione, rimbalzo, molla dual rate H/L)  |

## PNEUMATICI/CERCHI

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Pneumatici anteriori e posteriori | XPS Trac Force 32 x 10 x 16"             |
| Cerchi                            | Beadlock da 16" in alluminio fluoformato |

## FRENI

|            |   |
|------------|---|
| Anteriori  | Pinza idraulica a tre pistoni da 32 mm con disco da 265 mm    |
| Posteriori | Pinza idraulica a doppio pistone da 30 mm con disco da 255 mm |

## DIMENSIONI/CAPACITÀ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Roll-bar                    | Tubolare e stampaggio in acciaio ad alta resistenza (bifasico) |
| Peso a secco stimato*       | 1.016 kg   |
| Lung. x Larg. x Alt.        | 355,6 x 198,5 x 181,5 cm                                       |
| Passo                       | 274,3 cm   |
| Altezza da terra            | 43,2 cm  |
| Capacità del vano di carico | 90 kg  |
| Capacità di carico          | Totale: 8,1 L  |
| Capacità del serbatoio      | 50 L   |

## CARATTERISTICHE

|                |   |
|----------------|---|
| Indicatore     | Display digitale panoramico da 4,5" con tastierino e display touchscreen da 10,25"  |
| Alternatore    | 1.700 W   |
| Strumentazione | USB A (porta di ricarica e porta di comunicazione)<br>Uscita CC (10 A)  |
| Illuminazione  | Fari a LED premium ad alte prestazioni<br>LED decorativi Can-Am   |
| Verricello     | Paraurti predisposto per verricello da 2.041 kg (non installato)  |
| Protezione     | Tettuccio rigido completo<br>Mezze porte premium<br>Deflettore anteriore inferiore<br>Ancoraggio anteriore/posteriore<br>Piastra salvatelaio completa in plastica |

## GARANZIA

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Garanzia di fabbrica | Garanzia limitata BRP di 2 anni |
|----------------------|---------------------------------|

**can-am**

A BRP BRAND



RICHIEDI UN PREVENTIVO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™ \* e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrive GmbH. ‡Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e piantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.