

# MY24 MAVERICK DS TURBO RR



Catalyst Gray

## MOTORE

Tipo di motore	Motore 200 hp*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc sovralimentato, tre cilindri, raffreddato a liquido con intercooler integrato e filtro aria ad alte prestazioni
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Primaria pDrive e CVT Quick Response System X (QRS-X) con elevato flusso d'aria, L / H / N / R / P
Trazione	Differenziale anteriore bloccabile con tecnologia esclusiva Smart-Lok. Vero 2WD/4WD con blocco del differenziale anteriore / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS™) a tre modalità e coppia elevata

## SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A con barra stabilizzatrice/ Corsa di 50,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Piggyback SHOWA HPG 2.5 (compressione a doppia velocità, molla dual rate)
Sospensione posteriore	4 bracci longitudinali di torsione a X (TTX) con barra stabilizzatrice e corsa di 50,8 cm
Ammortizzatori posteriori	Piggyback SHOWA HPG 2.5 (compressione a doppia velocità, molla dual rate)

## PNEUMATICI/CERCHI

Pneumatici anteriori e posteriori:	Maxxis Carnivore† 76,2 x 25,4 / 25,4 x 35,6 cm
Cerchi	In alluminio pressofuso da 14 pollici (35,6 cm)

## FRENI

Freni anteriori	Coppia dischi freno da 262 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Freni posteriori	Coppia dischi freno da 248 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Differenziale anteriore Smart-Lok™
- Ammortizzatori SHOWA HPG Piggyback 2.5
- Dynamic Power Steering (DPS) a coppia elevata
- Sistema di monitoraggio cinghia
- Generatore da 850 W
- Cerchi in alluminio pressofuso da 14" (35,6 cm)
- Pneumatici Maxxis Carnivore† 30" (76,2 cm)
- Display digitale da 4,5" (11,4 cm) con tastierino
- Gancio di traino posteriore
- Avvisatore acustico e cicalino

## DIMENSIONI/CAPACITÀ

Peso a secco stimato**	701,3 kg
Telaio/Roll-bar	Acciaio Dual-Phase 980
Lunghezza x Larghezza x Altezza	335,3 x 162,5 x 166,1 cm
passo	259,1 cm
Altezza da terra	35,6 cm
Capacità portapacchi	91 kg con sistema di attacco rapido LinQ™
Capacità di carico	Totale: 9,4 l
Capacità del serbatoio	40 l

## CARATTERISTICHE

Indicatore	Ampio display digitale da 4,5" con tastierino
Strumentazione	Presa CC (10 A)
Alternatore	850 W
Accensione	Sistema di sicurezza digitale codificato RF (D.E.S.S.™) con pulsante Start/Stop
Illuminazione	Fari a LED Luci posteriori a LE
Verricello	N/D
Protezione	Paraurti anteriore integrato Quarti di porta Piastra salvatelaio integrale in HMWPE Gancio di traino posteriore

## GARANZIA

Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP 2 anni
----------------------	------------------------------

\*149kw/200hp in base alla certificazione MY22 U.S. EPA o 145kw/195hp in base all'attuale certificazione EU NRMM.

**can-am**

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*\*Indicazione del peso a secco del modello base. †Visco-Lok è un marchio di GKN Viscodrives GmbH. †Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di SSV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli SSV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di SSV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Il passeggero deve avere almeno 12 anni ed essere in grado di reggere le impugnature e piantare i piedi mentre è seduto contro lo schienale. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.



RICHIEDI UN  
PREVENTIVO

